

























ETERNAL

cumple con los requisitos establecidos en las normativas ISO 10582 y EN 649

	Espesor total	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
	Espesor de la capa de uso	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
	Colores de la colección		113
	Tráfico intenso y muy intenso / Comercial: muy intenso	ISO 10874 / EN 685	34
	Industrial general / tráfico intenso	ISO 10874 / EN 685	43
	Ancho del rollo	ISO 24341 / EN 426	2,00 m
	Largo del rollo	ISO 24341 / EN 426	± 25 m
	Peso	ISO 23997 / EN 430	2,8 kg/m ²
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 / EN 434	< 0,1 %
	Resistencia al punzonamiento	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,05 mm
	Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
	Resistencia a sillas de ruedas	ISO 4918 / EN 425	Ningún efecto
	Solidez del color	ISO 105-B02	≥ 6
	Flexibilidad	ISO 24344 / EN 435	∅ 10 mm
	Resistencia a los agentes químicos	ISO 26787 / EN 423	Muy buena
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	Resistencia eléctrica	EN 1081	R1 > 1·10 ⁹ Ω
	Instalación calefacción radiante		si
	Certificación zonas húmedas	EN 13553	si
Eternal responde a las exigencias de la norma EN 14041			 EN 14041
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _n -s1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS - μ ≥ 0,30
	Voltaje de la masa	EN 1815	≤ 2 kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W/m·K
REACH (reglamento europeo)			1907/2006/CE Conforme (1)

(1) Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista publicada en vigor a la fecha de la publicación del presente documento (actualmente 38 sustancias muy nocivas) y en cantidad < 0,1% m

* Temperatura < 30° C

El sistema de gestión medioambiental y de control de calidad de Forbo Coevorden (NL), centros donde se fabrica la colección Eternal, presenta el certificado correspondiente según las normativas ISO 9001 e ISO 14001

